

## OXICAT art:43243

# Happianturin & katalysaattorin puhdistusaine

**Ominaisuudet:** OXICAT on uusi innovatiivinen pakokaasujärjestelmän puhdistusaine joka puhdistaa tehokkaasti karstahiukkasia katalyytistä, lambda-anturista, turboahtimesta ja EGR-venttiilistä. Voidaan käyttää kaikissa bensiini ja dieselautoissa. Säännöllisesti käytettynä se suojaa pakokaasujärjestelmää likaantumislta, lisää polttoainetehokkuutta, optimoi moottorin suorituskykyä ja varmistaa katalysaattorin ja lambda-anturin toimivuuden. Näin OXICAT tukee päästörajojen noudattamista.

### EDUT

- Poistaa tehokkaasti karstahiukkasia pakokaasujärjestelmästä
- Säännöllisesti käytettynä suojaa likaantumislta
- Palauttaa moottorin tehoa
- Happianturin / katalysaattorin / turboahtimeen ja EGR-venttiiliin oikean toiminnan varmistaminen
- Estää tai poistaa OBD: ssä esiintyviä ongelmia

### MIKSI OXICAT?

Ajan myötä, pakokaasujärjestelmään alkaa kertymään komponentteihin karstaa kuten katalysaattoriin, happianturiin, turboahtimeen ja EGR-venttiiliin, tämän takia polttoaineen kulutuksen huomattava kasvu ja haitallisten pakokaasujen päästöt kasvavat esim. Hiilimonoksidit ja hiilivedyt. Lisäksi moottorin suorituskyky huononee huomattavasti. Näitä ongelmia esiintyy kaikissa ajoneuvoissa, varsinkin jos autolla ajetaan lyhyitä matkoja, esiintyy paljon pakokaasujen kierrätykseen liittyviä ongelmia, Myös suoraruiskutus ja turboahdetuilla ajoneuvoilla esiintyy ongelmia jos polttoaineiden laatu on huono. Kuljettajat saavat usein likaantumislta johtuvia OBD (On Board Diagnostic) virheilmoituksia.

**Käyttö:** Kaikki bensiini / diesel / hybridi / 4-tahti moottorit

**Käyttöohje:** Kadetaan polttoainesäiliöön ennen tankkausta. Suositeltava käyttöväli 3-4 kk välein.

**Riittäisyys:** 250ml riittää n. 60-80l polttoainetta.

### Tekniset tiedot

Fyysinen tila: nestemäinen

Väri: kirkas / väritön

Haju: ominainen

Leimahduspiste: ~ 70 ° C (DIN EN ISO 2719)

Tiheys 20 ° C : 0,88 g / cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Vedenkestävä

**Pakkausko:** 250 ml 24kpl laatikko (43243)



# AUTOPROFI

