

GYSFLASH 101.24 CNT FV on 100 A:n suuritehoinen CONNECTED laturi invertteritekniikalla.

Sen avulla voidaan pitää 6 V:n, 12 V:n, 16 V:n ja 24 V:n lyijy- tai litiumakku (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) täysin vakiintuneena jännitteenä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 6, 12, 16 tai 24 V:n lyijy- tai litiumakkuihin 5 - 1200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 100 A:n tehoa 12 V:n, 16 V:n tai 24 V:n akuille ajoneuvoissa diagnoosivaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat:** tarjoaa tehon kompensoinnin, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Tester:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon vaihtovirtageneraattorin kunnan arvioinnin.



Toimitetaan
kaapeleiden kanssa
(5 m - 25 mm²).

100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammatteihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.



SMC USB

AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakkujen (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä 8-portaisena (lyijyakku) tai 9-portaisena (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (automaattinen SOS Recovery).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto "Auto-Restart" -toiminto sähkökatkon sattuessa, jolloin asetukset jäävät muistiin.
- **Kaapelin tarkastus ja kalibrointi**
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sisäisen elektronikan suojaus: suojaus oikosululta, napaisuuden kääntymiseltä ja yli lataukselta. Kipinänestojärjestelmä.
- Vaihdeettavat sulakkeet, jotka suojaavat väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi sisäisen elektronikan ylikuumenemisen estämiseksi.

KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat pehmusteet.
- **Matala korkeus** (13 cm), jotta kuormaa ja mahtuu kulkemaan ajoneuvon alta.



Intuitiivinen käyttöliittymä
saatavilla 22 kielellä.

TARVIKKEET



SLM : Älykäs
valomoduli
027978



SPM : Smart
Printer Module
026919



Viivakoodinlukija
1D/2D
027718



Vaunu
028890

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 89 A 110 V : 72 A	230 V : 68 A 110 V : 40 A	20 > 1200 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	6	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,5
100 > 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 76 A 110 V : 50 A	230 V : 59 A 110 V : 35 A									