

GYSFLASH 101.12 CNT FV on vahva 100 A:n CoNnecTed-laturi, joka on varustettu invertteriteknologialla. Sen avulla 12 V:n lyijy- tai litiumakku pysyy täysin vakaassa jännitteessä diagnostiikkaprosessin aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litiumakuille (LFP), 5 – 1200 Ah.
- **Diag + virtalähde:** tukee 100 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
- **Showroom-virtalähde:** tuottaa akulle kompensatiovirtaa käytettäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita.
- **Testeri:** Mahdollistaa akun tilan, starttijärjestelmän arvioimisen (sytytin + akku) sekä ajoneuvon laturin tilan tarkistamisen.



100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profileja USB:n välityksellä.
- Tuo esisäädetyt konfiguraatiodostot, jotka on säädetty kuorman eri tehtäville.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukkona.
- Yhdistä moduulipistorasian (Sub-D) kautta muita moduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne).

Toimitetaan kaapeleiden kanssa

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988



AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Eriytynen 8-vaiheinen latauskäyrä (lyijyakku) tai 9-vaiheinen (litiumrautafosfaattiakku), mahdollistaa latauksen ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- Auto-Detect»-toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytkettynä laturiin.
- Auto-Restart»-toiminto virtakatkoksen yhteydessä, muistaa asetukset.
- Kaapelin tarkistus ja kalibrointi, laturiin voi yhdistää enintään 8 m:n kaapelit, 16 mm².
- Lukitus ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.
- Saatavilla enintään 11 latausprofiilia, mm Easy-profiili kaikkiin lyijyakkuihin sopiva yksinkertaistettu lataus.

TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Vaihtokelpoinen sulake, joka suokaa laturia väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.


KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- Kestävä suojakotelo, iskuilta ja tärinältä suojaavat pehmusteet.
- Matala koko (10,5 cm), laturi mahtuu ajoneuvon alle.
- Ei ulkoista tuuletusta, hiljainen käyntiäni, ei pölyä.



Intuiivinen käyttöliittymä
22 kielellä

VARUSTEET



Seinähyllä
055513



8 m - 16 mm²
056572



Kantolaukku
060432



SPM :
Tulostinmoduuli
026919



Trolley
028890

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 75 A 110 V : 45 A	230 V : 66 A 110 V : 40 A	20 > 1200 Ah	1 V	21	2,5 m	16	ø M6	5,1	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,5
100 > 127 V	800 W									5 m					41 x 39 x 22,5 / 8,6