



# GYSFLASH 100.12

2,5 m: viite 029071 / viite 029453   
5 m: viite 029415 / viite 029002 

**GYSFLASH 100.12 on tehokas 100 A:n invertterilaturi. Se ylläpitää täysin vakaata jännitettä 12 V:n lyijy- tai litium-akuissa, mikä suojaa akun kuntoa esittelytilaisuuksissa. Se takaa myös optimaalisen latauslaadun jopa edistyneimpien ajoneuvojen huollossa.**

## 5 KÄYTTÖTAPAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litium- akuille (LFP) , joiden kapasiteetti on 5–1200 Ah.
- **Esittelytila :** varmistaa virran kompensoinnin käytettäessä sähköisiä lisävarusteita esittelyajoneuvossa. Se hallitsee myös akun optimaalista latausta.
- **Diagnostiikka :** tukee jopa 100 A ajoneuvojen 12 V:n akkuja diagnostiikkavaiheen aikana huoltokorjaamoissa.
- **Vaihda paristo :** kompensoi sähkön tarvetta, jotta ajoneuvon muisti ei katoa akunvaihdon aikana.
- **Virtalähdetila:** mahdollistaa laturin käytön suurtehoisena stabiloituna virtalähteenä, jossa on säädettävä jännite ja maksimivirta.



Toimitetaan kaapeleiden kanssa

2,5–16 mm <sup>2</sup>	029071	029453 
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	029415	029002 

## AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litium- (LFP) akkujen käyttöikä ja suorituskykyä.
- Ominaislatauskäyrä **7-vaiheessa** (lyijyakku) tai **8-vaiheessa** (litiumrautafosfaattiakku) valvomatta.
- Rpalauttaa syväpurkautuneet akut >2 V (*automaattinen SOS-palautus*).

## EDISTYNEET TOIMINNOT

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto **sähkökatkon** sattuessa asetusten tallennuksella.
- **Kaapelien ohjaus ja kalibrointi**, laturi voi vastaanottaa jopa 8 metrin kaapeleita 16 mm<sup>2</sup>:n poikkipinnalla.
- **Lukitusmekanismi** estää väärinkäytön, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelyhalleihin.
- **Helppo latausprofiili** yksinkertaistettuun lataukseen, sopii kaikille lyijyakuille.
- Mahdollisuus aktivoida "**Asiantuntija**"-**kuormituskäyrä** , jonka avulla voit määrittää omat kuormitusparametrisi.

## ULTRATURVALLINEN

- **Suojaa ajoneuvon elektroniikkaa:** suojaus oikosuluilta, väärältä napaisuudelta ja ylikuormitukselta. Kipinäestojärjestelmä.
- **Vaihdeettava sulake** suojaa käsittelyvirheilä.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuumentumisen.




Intuitiivinen käyttöliittymä  
Saatavilla 22 kielellä

## ERGONOMINEN

- **Kestävä kotelo** iskuja ja tärinää vaimentavilla pehmusteilla.
- **Matala korkeus** (10,5 cm), jotta laturi mahtuu ajoneuvon alle.
- Ei ulkoista ilmanvaihtoa, mikä varmistaa **hiljaisen toiminnan** eikä pölyn pääsyn sisään.

## LISÄVARUSTEET



Seinähyllä  
055513



Kuljetuslaukku  
060432



**Anderson/Clamps**  
2,5 m - 16 mm<sup>2</sup> 056503  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m - 16 mm<sup>2</sup> 056572



**Anderson/Nato**  
2,5 m - 16 mm<sup>2</sup> 026810



**Anderson/Rema 160 A**  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 069091



**Anderson/Anderson 175 A**  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 069107



**Anderson<->Texas**  
0,2 m - 16 mm<sup>2</sup> 055902  
1 m - 16 mm<sup>2</sup> 028791

50/600d		V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm <sup>2</sup>	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	20 > 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
									5 m					41 x 39 x 22,5 / 8