

Pystysuuntainen GYSFLASH 103.24 CNT FV on invertteriteknologialla varustettu 100 A:n suuritehoinen laturi, joka on suunniteltu asennettavaksi erityisesti seinälle tai autonostimeen. Sen avulla 6 V, 12 V, 16 V ja 24 V lyijy- ja litiumakku voidaan pitää («vakio» + litiumioni + litium-rautafosfaatti) täydellisen vakaassa jännitteen tasossa diagnostisten vaiheiden aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataaminen:** 6,12 tai 24 V lyijy- tai litiumakuille 5 - 1 200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 100 A:n ajoneuvoakkuja diagnostiikkavaiheessa, huoltotyöpajoissa.
- **Näyttelytila:** tuottaa kompensatiovirtaa käytettäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita. Huolehtii myös akun lataamisesta optimaalisesti.
- **Testeri:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, arvioi käynnistysjärjestelmän (sytytin + akku) ja ajoneuvon laturin tilan.

100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profileja USB:n välityksellä.
- Sovelluksellesi sopivat konfiguraatiodokumentit.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukolla.
- Yhdistä erityisen moduulipistorasian (SMC: Smart Module Connector) kautta muita moduuleja Älymoduuliliitin).

IHANTEELLINEN AJOAKKUJEN LATAAMISEEN

- Liitetty laturi, jonka jännite on säädettävissä 6 - 24 V, GYSFLASH 103.24 CNT pitää **yllä kaikenlaiset vetoakut** (lyijy- tai litiumakut).
- **2 latausprofiilia** (12:sta saatavilla olevasta) ja Gysin insinöörien kehittämä **konfiguraatio** (ladattavissa verkkosivuilta) on tarkoitettu trukkien akuille, ilmatyöalustoille, pesurikuivaimille jne.

	Ajovoima-akun latausaika sen kapasiteetin funktiona				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Neste	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste, kalsium jne.) ja litiumakkujen (litiumioni <<vakio>> + litium-rautafosfaatti) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erityinen varauskäyrä **8 vaiheessa** (lyijy) tai **9 vaiheessa** (litium) ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- **Kaapeleiden hallinta ja kalibrointi.**
- **Lukitus,** ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.

TURVALLISUUS


GYSFLASH 103.24 CNT suojaa ajoneuvon **sisäistä elektroniikkaa, suojaa peukaloinnilta** ja estää **sisäisen elektroniikan** ylikuumentumisen integroidun lämpötila-anturinsa ansiosta.

KEHITTYNYTTÄ INTUITIIVISUUTTA

- Kompakti ja jyrkätekoinen suunnittelu, kaapelikela etupuolella.
- Pehmusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (MagnetFix 50).



Toimitukseen sisältyy:



Liittimet
5m - 25mm²



Seinäkiinnike
x2 x2

LISÄVARUSTEET



MagnetFix 50
029637



REMA-kaapeli
025714



NATO-kaapeli
025707

Intuiivinen käyttöliittymä
22 kielellä



50 / 60 Hz		V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg	
220 > 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 100 A 110 V : 100 A	230 V : 79 A 110 V : 68 A	20 > 1200 Ah	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 > 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 95 A 110 V : 50 A	230 V : 72 A 110 V : 47 A									