

GYSFLASH 102.12 on suunniteltu erityisesti asennettavaksi seinälle tai autohissiin. SE on erittäin tehokas invertteriakkulaturi, joka toimii aina 100 A:iin asti. GYSFLASH 102.12 pitää akun jännitteen vakaana 12 V:iin asti diagnostiikkaprosessin aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

5 ERI TILAA

- **Lataus: 12 V:n akuille** (lyijyhappo/AGM/geeli), 20 –1200 Ah.
- **Diag +** : tukee 100 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
- **Akun vaihto**: varmistaa vakaan virtalähteen ajoneuvon akun vaihtamisen aikana säilyttäen siten muistin asetukset.
- **Virtalähde**: toimittaa laturiin vakaan virtalähteen, jännite ja säädettävä maksimivirta.
- **Showroom** : laturi kompensoi kuluttajien ajoneuvosta käyttämän virran.

KEHITTyneET TOIMINNOT

- **«Auto Restart»-toiminto** tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.
- **Kontrolli ja kaapelien kalibrointi**, laturi on yhteensopiva 2x8m pitkien ja 16 mm² paksujen kaapelien kanssa.
- **Lukitus showroom-tilassa**, välttä vääriinkäytön riskit, erinomainen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- **Saatavilla 4 latauskäyrää**, Easy-tila, joka on kaikille lyijyakuille sopiva yksinkertainen lataus.
- **«Expert»-latauskäyrän aktivointi ja asetus**.

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- **9-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (SOS-automaattipalautus).

ERITTÄIN TURVALLINEN


- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus**: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yli latautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Vaihtokelpoinen sulake** suojaa vääriinkäytöltä.
- **Lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.

ERGONOMIA

- Kompakti ja tukeva laatikko, kaapelikela edessä (2 x 5 m).
- Pehmusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (Magnetfix).



Toimitukseen sisältyy:




Liittimet
(2 x 5 m
16 mm²)



Seinäkiinnike

x2

x2




Intuitiivinen käyttöliittymä
19 kielellä

VARUSTEET



MagnetFix-tuki
029637



2 x 8 m - 16 mm²
056572



Kantolaukku
060432

50/60 Hz	V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	12 V	100 A	75 A	66 A	20 > 1200 Ah	2 V	21	5 m	16	ø M6	5,5	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 8,7