

GYSFLASH 121.12 CNT FV on vahva 120 A:n CONNECTED-laturi, joka on varustettu invertteriteknologialla. Sen avulla 12 V:n lyijy- tai litiumakku pysyy täysin vakaassa jännitteessä diagnostiikkavaiheiden aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litiumakuille (LFP), 5 – 1500 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee huoltoyrityksissä 120 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
- **Showroom:** tuottaa akulle kompensatiovirtaa käyttäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita. Huolehtii myös akun lataamisesta optimaalisesti.
- **Testeri:** Mahdollistaa akun tilan, starttijärjestelmän arvioimisen (sytytin + akku) sekä ajoneuvon laturin tilan tarkistamisen.

100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profileja USB:n välityksellä.
- Tuo esisäädetty konfiguraatiodostot, jotka on säädetty kuorman eri tehtäville.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukkona.
- Yhdistä erityisen moduulipistorasian (SMC: Smart Module Connector) kautta muita moduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne).



Toimitukseen sisältyy
kaapelit:
(5 m - 25 mm²)

AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen 8-vaiheinen latauskäyrä (lyijyakku) tai 9-vaiheinen (litiumrautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- **«Auto-Detect»**-toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytkettynä laturiin.
- **«Auto-Restart»**-toiminto virtakatkoksen yhteydessä, muistaa asetukset.
- **Kaapelitesti ja kalibrointi**
- **Lukitus**, ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.
- **Saatavilla enintään 12 latausprofiilia**, mm Easy-profiili on kaikkiin lyijyakkuihin sopiva yksinkertaistettu lataus.

TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suojaa oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Vaihtokelpoinen sulake suojaa väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.


KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- **Kestävä suojakotelo**, ,skuilta ja tärinältä suojaavat pehmusteet.
- **Matala koko** (13 cm), laturi mahtuu ajoneuvon alle.



Intuitiivinen käyttöliittymä
22 kielellä

VARUSTEET



Seinähyllä
055513



Kantolaukku
060432



SPM :
Tulostinmoduuli
026919



Trolley
028890

50 / 60 Hz	V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↕	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2,5 m	12 V	230 V : 120 A	230 V : 110 A	230 V : 90 A	1 V	20	5 m	25	ø M6	5,9	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,4
100 > 127 V			110 V : 100 A	110 V : 75 A	110 V : 55 A								