

POWERDUCTION 160LG tarjoaa kuumennustehoa teräkseen tai alumiiniin. Monikäyttöinen laite, joka kuumentaa metallia pitkiä aikoja keskeytyksettä tehokkaan nestejäähdytysjärjestelmänsä ansiosta.

Ihanteellinen julkisiin työkohteisiin sekä ajoneuvoverstaisiin

- taipuneen rungon suoristaminen (ei teräs)
- pulttien avaaminen, palloniveltien suuntaaminen kumiosia vahingoittamatta
- Juuttuneiden laakerien irrottaminen.
- Poistoputkien irrottaminen.

erinomainen myös valmistusteollisuudessa

- metalliosien hehkuttaminen
- kuumentaminen taivutusta varten
- juottaminen



ETUJA

• Teho:

16000 W, säädettävissä 1500 W kerrallaan
Kuumentaa metallin syvältä,
6 mm:iin punainen valo (800°C) :

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 s	M14 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 5 s

• Turvallisuus ja ajansäästö:

Välitön ja liekitön kuumennus määritellylle alueelle, voidaan käyttää kaapelien, putkien tai lämmönherkkien osien lähellä ilman komponenttien purkutarvetta.

• Käyttömukavuus: :

6 metrin induktiokaapelin ansiosta helppo työskennellä korkealla tai matalalla vaikeapääsysisissä paikoissa.


• Varustettu jalkakytkimellä

Polttopeitsen käsittelyn helpottamiseksi voidaan käyttää pneumaattista jalkakytkimä Powerduction 160LG:n käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.




- Toimitukseen sisältyy yksi 90 ° induktori (tuotenumero 059788).
- Tuotteen jäähdytysneste (tuotenumero 052246) on uusittava säännöllisesti, saatavana erikseen.


Induktorit ja varusteet:



Täydellinen kuumennin 90°
Tuotenumero 059788



Täydellinen kuumennin 70°
Tuotenumero 059771



Suora täydellinen kuumennin
Tuotenumero 059795

				Jatkuva					
50 Hz	A	W	kHz	Jatkuva	jäähdytyskapasiteetti nestesäiliö	cm	kg	m	m
400 V 3~	≥32	16000	50/60		30 l	118 x 80 x 60	120	4	6