

XHB

Automaattinen renkaantäyttölaite kevyelle- ja raskaalle kalustolle.

XHB automaattinen täyttölaite on varustettu 1/2" venttiilillä joka mahdollistaa jopa 3000 l/ min täyttönopeuden 12,5 bar paineella.

Laite soveltuu niin kevyelle- kuin raskaalle kalustolle. Laite on sääsuojattu ja varustettu erittäin kestäväillä käyttöpainikkeilla. Laitetta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Ulkotiloissa laite on varustettava lisävarusteena saatavalla lämmityslaitteella.

Laite voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla neljän renkaan täyttövarusteilla, jolloin laitteella voidaan täyttää useampaa rengasta yhtäaikaaisesti.

Lisävarusteena saatava venttiilin sielun irroitustyökalu mahdollistaa laitteen maksimaalisen täyttömäärän.



89XHB

Ominaisuudet

Erittäin tarkka ja tehokas täyttö 12.5 bar asti

Luja ja kestävä alumiinikotelo, suojausluokka IP66

Toimitetaan 10m täyttöletkulla

Yhteensopiva useiden kaasujen kanssa: typpi, happi, paineilma

Kalibroidaan ISO / IEC 17025:n mukaisesti, sertifikaatin toimitetaan laitteen mukana

Tekniset ominaisuudet

Rakenne	: Valettu alumiinikotelo (IP66)
Mitat	: 269 x 285 x 106 mm
Syöttöjännite	: 220V-240VAC
Yksiköt	: psi / kPa / bar / kg/cm ²
Käyttöalue	: 5-180 psi / 35-1250 kPa / 0.35-12.4 bar / 0.35-12.6 kg/cm ²
Näytön tarkkuus	: 1 psi / 5 kPa / 0.10 bar / 0.1 kg/cm ²
Tarkkuus	: + 0.5%
Käyttölämpötila	: 0°... 60°C (ilman lisävarustena saatavaa lämmitystä)
	: -20°... 60°C (lisävarustena saatavan lämmityksen kanssa)

Suosituimmat lisävarusteet



93.2802

Neljän renkaan täyttösarja



97.5058

Venttiilin sielunirroitustyökalu



47.0021

Näytönlämmitys



Suomen Työkalu Oy

Kauppakuja 6
94450 KEMINMAA
020-7500 260

myynti@suomentyokalu.fi
huolto@suomentyokalu.fi

Myynti:

Juhani Sirniö 0500-695 860
Ville Sailamaa 040-7341186