

CPRS

Äänieristetyt mäntäkompressorit - 1.5-7.5 kw/2-10 hp



People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic

CPRS: hiljainen kumppanisi

Chicago Pneumatic CPRS yhdistää suorituskyvyn mukavuuteen paremmin kuin mikään muu mäntäkompressorit. Erittäin hiljainen ja helppokäyttöinen CPRS tarjoaa luotettavan ja tehokkaan paineilman lähteen juuri sinun tarpeisiisi. Tehoalueella 2-10 hv ja joustavilla ilmansäilytys- ja käsittelyvaihtoehdoilla CPRS-malli on aina saatavana tarpeidesi mukaan.



HILJAINEN

Optimoitu ulkokuori minimoääntänsä.



HELPPO KÄYTTÄÄ

Painemittari ja tuntilaskuri



KOMPAKTI

Kaikki komponentit samassa paketissa säästää tilaa.



INTEGROITU LAATUILMARATKAISU

Jos tarvitset kuivaa laadukasta paineilmaa, valitse kuivainversio



Joustava suorittaja

Vahvaa suorituskykyä

CPRS kompressorin on pakattu tuhti annos voimaa. Sen uusi pumppu on suunniteltu antamaan paineilmaa energiatehokkaasti ja luotettavasti. Jäähdytyspuhallin varmistaa toiminnan kuumissa ja pölyisissä olosuhteissa.



Joustava

Vakaan ilmansyötön varmistamiseksi CPRS tarjoaa useita säiliö vaihtoehtoja. Niille, joilla on rajallinen tila, lattiaan asennettavaan yksikköön kuuluu integroitu 27 litran säiliö. Jos tarvitset lisää tilavuutta, säiliön päälle asennettuja malleja on saatavana 270 tai 500 litran tankeilla.

Aina luotettava

Kun sinulla on työ tehtävänä, eikä sinulla ole aikaa eikä varaa kompressorin rikkoutumiseen. CPRS:n pumpun pyörimisnopeus on alhainen ja tarjoaa erinomaisen luotettavuuden

Oikea CPRS sinun tarpeisiisi

CPRS 227-327

2-3 HP / 1.5-2.2 KW

- Erittäin hiljainen mukavaan työpaja käyttöön.
- Helppo käyttää ja huoltaa.
- Integroitu 27 litran säiliö varmistaa vakaan ilmansyötön.
- Rakennettu turvallisuutta varten palonkestävällä eristysvaahdolla ja metallisella hihnasuojalla.
- Ihanteellinen pieniin paineilmatöihin.

CPRS 3100 / CPRS 5500

3-5 HP / 2.2-4 KW

- Uusi NS31-pumppu tarjoaa paremman suorituskyvyn ja luotettavuuden.
- Kotelu on suunniteltu erityisesti minimoimaan ääni.
- Saatavana lattia- ja säiliö asennettuina (270 ja 500 litran) malleina.
- All-in-one-muotoilu vähentää yksikön jalanjälkeä.
- Ihanteellinen huoltoasemille.

CPRS 60 / CPRS 10500

5.5-10 HP / 4-7.5KW

- Joustavat säiliö vaihtoehdot lattia- ja säiliöasennuksella (270 ja 500 litran) malleja.
- Tehokas jäähdytysjärjestelmä, jossa erillinen tuuletin luotettavaan toimintaan kaikissa olosuhteissa.
- Voidaan varustaa integroidulla kuivaimella all-in-one -laatuista ilmaratkaisua varten.
- Ihanteellinen työpajoihin ja puusepän verstaasiin.

CPRS Äänieristetyt mäntäkompressorit

CPRS 227-327



HILJAINEN



KOMPAKTI



HELPPO-KÄYTTÄÄ



INTEGROITU SÄILIÖ



PARANNETTU LUOTETTAVUUS



NIMIKE	TEHO	PAINE	PUMPPU	RPM	IMUTUOTTO	SÄILIÖ	ÄÄNI	SÄHKÖ	MITAT	PAINO	LIITÄNTÄ
	HP	bar	Type	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4m)	V / ph / Hz	L x W x H	KG	Connection
CPRS 227 NS12 FS	2	10	NS12S	1075	255	27	61	230/1/50	735x430x845	86	1/4" G
CPRS 227 NS12 FT	2	10	NS12S	1075	255	27	61	400/3/50	735x430x845	86	1/4" G
CPRS 327 NS12S FS	3	10	NS12S	1350	320	27	62	230/1/50	735x430x845	87	1/4" G
CPRS 327 NS12S FT	3	10	NS12S	1350	320	27	62	400/3/50	735x430x845	87	1/4" G



CPRS 3100 / CPRS 5500



HYVÄ SUORITUSKYKY



HILJAINEN



PALJON VAIHTOEHTOJA



KOMPAKTI



HYVÄ LUOTETTAVUUS

TUOTENIMI	TEHO	PAINE	PUMPPU	RPM	IMUTUOTTO	SÄILIÖ	MELU	SÄHKÖ	MITAT	PAINO	LIITÄNTÄ
	HP	bar	Type	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4m)	V / ph / Hz	L x W x H	KG	Connection
CPRS 3100 NS19S FM	3	10	NS19S	1050	393	100	65	230/1/50	1002x1227x580	220	1/2" G
CPRS 3100 NS19S FT	3	10	NS19S	1050	393	100	65	400/3/50	1002x1227x580	220	1/2" G
CPRS 3270s NS19S FM	3	10	NS19S	1050	393	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 3270s NS19S FT	3	10	NS19S	1050	393	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 3270 NS31 FM	3	11	NS31	1050	444	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 3270 NS31 FT	3	11	NS31	1050	444	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 40 NS31 FT	4	11	NS31	1300	553	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
CPRS 4270 NS31 FT	4	11	NS31	1300	553	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 50 NS31 FT	5	11	NS31	1400	598	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
CPRS 5270 NS31 FT	5	11	NS31	1400	598	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
CPRS 5500 NS31 FT	5	11	NS31	1400	598	500	69	400/3/50	1937x600x1348	274	3/4" G



CPRS 60 / CPRS 10500



**HYVÄ
SUORITUSKYKY**



HILJAINEN



**MONIA
SÄILIÖKOKOJA**



KOMPAKTI



LAADUKASTA PAINELMAA

TUOTENIMI	TEHO	PAINE	PUMPPU	RPM	IMUTUOTTO	SÄILIÖ	MELU	SÄHKÖ	MITAY	PAINO	LIITÄNTÄ
	HP	bar	Type	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4m)	V / ph / Hz	L x W x H	KG	Connection
CPRS 60 NS39 FT	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	153	3/4" G
CPRS 60 NS39 FT Y	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	157	3/4" G
CPRS 6270 NS39 FT	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	1/2" G
CPRS 6270 NS39 FT Y	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	1/2" G
CPRS 6500 NS39 FT	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	3/4" G
CPRS 6500 NS39 FT Y	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	3/4" G
CPRS 6500 NS39 FT DRYER	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	3/4" G
CPRS 6500 NS39 FT Y DRYER	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	3/4" G
CPRS 80 NS39 FT	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	229	3/4" G
CPRS 80 NS39 FT Y	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	235	3/4" G
CPRS 8500 NS39 FT	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	3/4" G
CPRS 8500 NS39 FT Y	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	3/4" G
CPRS 8500 NS39 FT DRYER	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	3/4" G
CPRS 8500 NS39 FT Y DRYER	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	3/4" G
CPRS 100 NS59 FT	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	248	3/4" G
CPRS 100 NS59 FT Y	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	254	3/4" G
CPRS 10500 NS59 FT	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	3/4" G
CPRS 10500 NS59 FT Y	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	411	3/4" G
CPRS 10500 NS59 FT DRYER	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	3/4" G
CPRS 10500 NS59 FT Y DRYER	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x1593x738	513	3/4" G

YD = tähti-kolmio T = integroitu jäähdytyskuivain

