

GYSFLASH 102.12 on suunniteltu erityisesti asennettavaksi seinälle tai autohissiin. SE on erittäin tehokas invertteriakkulaturi, joka toimii aina 100 A:iin asti. GYSFLASH 102.12 pitää akun jännitteen vakaana 12 V:iin asti diagnostiikkaprosessin aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

5 ERI TILAA

- **Lataus: 12 V:n akuille** (lyijyhappo/AGM/geeli), 20 –1200 Ah.
- **Diag +** : tukee 100 A:iin asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
- **Akun vaihto**: varmistaa vakaan virtalähteen ajoneuvoon akun vaihtamisen aikana säilyttäen siten muistin asetukset.
- **Virtalähde**: toimittaa laturiin vakaan virtalähteen, jännite ja säädettävä maksimivirta.
- **Showroom** : laturi kompensoi kuluttajien ajoneuvosta käyttämän virran.

KEHITTyneET TOIMINNOT

- **«Auto Restart»-toiminto** tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.
- **Kontrolli ja kaapelien kalibrointi**, laturi on yhteensopiva 2x8m pitkien ja 16 mm² paksujen kaapelien kanssa.
- **Lukitus showroom-tilassa**, välttä vääriinkäytön riskit, erinomainen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- **Saatavilla 4 latauskäyrää**, Easy-tila, joka on kaikille lyijyakuille sopiva yksinkertainen lataus.
- **«Expert»-latauskäyrän aktivointi ja asetus**.

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- **9-vaiheinen latauskäyrä** varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (SOS-automaattipalautus).

ERITTÄIN TURVALLINEN

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus**: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.
- **Vaihtokelpoinen sulake** suojaa vääriinkäytöltä.
- **Lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.

ERGONOMIA

- Kompakti ja tukeva laatikko, kaapelikela edessä (2 x 5 m).
- Pehmeusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (Magnetfix).



Toimitukseen sisältyy:



Liittimet
(2 x 5 m
16 mm²)



Seinäkiinnike

x2

x2




Intuitiivinen käyttöliittymä
19 kielellä

VARUSTEET



MagnetFix-tuki
029637



2 x 8 m - 16 mm²
056572



Kantolaukku
060432

50/60 Hz	1600 W	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I ₀ U	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m