

6/12/24 V

Tuotenro. 025684

Pystysuuntainen GYSFLASH 103.24 CNT FV on invertteriteknologialla varustettu 100 A:n suuritehoinen laturi, joka on suunniteltu asennettavaksi erityisesti seinälle tai autonostimeen. Sen avulla 6 V, 12 V ja 24 V lyijy- ja litiumakku voidaan pitää («vakio» + litiumioni + litium-rautafosfaatti) täydellisen vakaassa jännitteen tasossa diagnostisten vaiheiden aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon. USB-liitäntä tekee siitä 100 % räätälöitävän.

4 TOIMINTATILAA

- **Lataaminen:** 6,12 tai 24 V lyijy- tai litiumakuille 5 - 1 200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 100 A:n ajoneuvoakkuja diagnostiikkavaiheessa, huoltotyöpajoissa.
- **Näyttelytila:** tuottaa kompensatiivirtaa käytettäessä esittelyajoneuvon sähkölaitteita. Huolehtii myös akun lataamisesta optimaalisesti.
- **Tester:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, arvioi käynnistysjärjestelmän (sytytin + akku) ja ajoneuvon laturin tilan.

100 % YHTEYS

- Lisää, poista tai muunna lataustiloja ja profiileja USB:n välityksellä.
- Sovelluksellesi sopivat konfiguraatiodokumentit.
- Nouda lataushistoria ja tiedot USB-tikulta ja käytä niitä taulukolla.
- Yhdistä erityisen moduulipistorasian (SMC: Smart Module Connector) kautta muita moduuleja Älymoduuliin.

AUTOMAATTILATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste, kalsium jne.) ja litiumakkujen (litiumioni <<vakio>> + litium-rautafosfaatti) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erityinen varauskäyrä **8 vaiheessa** (lyijy) tai **9 vaiheessa** (litium) ilman valvontaa.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (automaattinen SOS-palautus).

TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT

- **FV** Joustava jännite, laturi toimii jännitteillä 85 – 265 V.
- **«Auto-Detect»**-toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytkettyä laturiin.
- **«Auto-Restart»**-toiminto virtakatkoksen yhteydessä, muistaa asetukset.
- **Kaapeleiden hallinta ja kalibrointi.**
- **Lukitus**, ehkäisee virheellisen käsittelyn, erinomainen autotalleissa ja näyttelytiloissa.
- **Saatavilla jopa 12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili, joka mahdollistaa kaikille lyijyakuille sopivan yksinkertaistetun latauksen.

TURVALLISUUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- **Vaihdeettava sulake** suojaa väärinkäytöltä.
- **Lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.

KEHITTYNYTTÄ INTUITIIVISUUTTA

- Kompakti ja jyrkätekoinen suunnittelu, kaapelikela etupuolella.
- Pehmeusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Valinnaisena seinäkiinnite, varustettu liukujärjestelmällä tai magneetilla (MagnetFix 50).



Toimitukseen sisältyy:



Liittimet
5m - 25mm²



Seinäkiinnike
x2 x2



Intuitiivinen käyttöliittymä
22 kielellä

LISÄVARUSTEET



MagnetFix 50
029637



REMA-kaapeli
025714



NATO-kaapeli
025707

V	50 / 60 Hz		I _{charge}	Lataaminen	Z _Z	Ondulaatio/ Aaltoisuus	Latauskäyrä		40 °C @100 %	25 °C @100 %	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0,2 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 vaihetta(Pb) 9 vaihetta (litium)	68 A	100 A	6,5	340 x 150 x 250	Automaattinen >2V	IP 20	150 A	2,5 m
	220-240 V AC								79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0,2 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 vaihetta(Pb) 9 vaihetta (litium)	47 A	50 A	6,5	340 x 150 x 250	Automaattinen >2V	IP 20	150 A	2,5 m
	220-240 V AC								72 A	95 A						