

Teflon White Grease

Ominaisuudet:

Takaa optimaalisen pitkä kestoisen voitelun koko lämpötila-alueella. Erityinen kaava sisältää PTFE: tä, joka muodostaa tarttuvan ja korkean paineen kestävä suojakerroksen, joka vaimentaa vettä, kestäää lämpöä ja suolaa ja suojaa luotettavasti korroosiota vastaan.

Käyttö:

Teollisuudessa ja työpajoissa mm. ruosteisille saranoille, pulttiliitoksille, jarrusiteille ja osien, ovilukkojen, vaihteiden, jousien, laakereiden, kumikomponenttien, "o" renkaiden, vastalevyjen, ikkunan säätimien, liukuvien kahvien jne.

Käyttöohje:

Ravista hyvin ennen käyttöä. Puhdista käsitellyt pinnat huolellisesti ennen levittämistä. Suihkuta tasaisesti voidettaville osille 20-30 cm: n etäisyydeltä.

Riittoisuus:

Riippuu käsiteltävästä pinta-alasta

Tekniset tiedot

Fyysinen tila: aerosoli

Väri: valkoinen

Haju: ominainen

Alempi räjähdysraja: 0,6 Vol.-%

Syttymislämpötila: > 250 ° C

Tiheys 20 °C: 0,70 g/cm³

Vedenkestävä

Pakkauskoko:	Item no.	PU
500ml	43200	24

