

Diesel Applicator Spray

Ominaisuudet

Diesel Applicator Spraytä käytetään dieselmootoreiden imujärjestelmän puhdistamiseen. DAPS poistaa tehokkaasti erittäin pinttyneet ja raskaat jäämät. Puhdistuksella palautetaan venttiilien ja imujärjestelmän, erityisesti imuventtiilien, männänrenkaiden toiminta. Innovatiiviset voiteluaineet suojaavat moottoria ja järjestelmää puhdistuksen aikana .

Käyttö

Huoltotuote kaikille dieselkäyttöisille moottoreille. Suositellaan moottoreille, joissa on hiukkassuodatin, turbo ja katalysaattori.

Käyttöohje

Suihkua moottorin ollessa käynnissä dieselmootorin ilmanottoaukkoon ilmamassamittarin jälkeen. Käytä autoa korotetuilla kierroksilla n. 2000- 2500 rpm. Mikäli moottori käy sujuvasti niin suihkuta tuotetta jatkuvasti ilmanottoaukkoon, jos kierrokset laskevat kun sumutetaan niin sumuta lyhyillä purskeilla. Suositellaan käytettäväksi huollon yhteydessä esim. kerran vuodessa.

Riittäisyys

400ml riittää 1-2 käsittelyyn

Vaikutusaika

noin. 20 sekuntia

Tekniset tiedot

Fyysinen tila: aerosoli

Väri: kirkas / väritön

Haju: aromaattinen

Leimahduspiste: <0 °C

Syttymislämpötila:> 200 °C

Tiheys 20 °C: 0,815-0,825 g / cm³

Vedenkestävä

Pakkauskoko	Item no.	PU
400ml	43208	12

