

Automatic Transmission Flush art:43235

Automaattivaihteiston Puhdistusaine

Ominaisuudet:

Poistaa tehokkaasti kaikki epäpuhtaudet automaattivaihteistosta ja puhdistaa perusteellisesti koko järjestelmän.

- Poistaa epäpuhtaudet
- Vähentää epämiellyttäviä ääniä ja takaa automaattivaihteiston turvallisen ja moitteettoman toiminnan
- Optimoii vaihtamis käyttäytymistä
- Vältty lian aiheuttamilta kalliilta korjauksilta

Miksi käyttää? Nykypäivän vaihteistoöljyt ovat yleensä hyvälaatuisia, mutta ne eivät voi estää käytön aikana tulleiden epäpuhtauksien, hapetettumien ja karstan aiheuttamia ongelmia voimansiirron osissa esim: suorituskyvyn heikkenemistä ja vaihtamisongelmia. Järjestelmä toimii karkeasti ja likaiset osat rissittuu enemmän. AUTOPROFI Automaattivaihteiston Puhdistusaine auttaa pitämään vaihteiston suorituskyvyn optimaalisena.

Käyttö:

Tuote soveltuu kaikille automaattivaihteistoöljyille myös DSG.

Riittäisyys:

Lisää puhdistusaine VANHAN automaattivaihteistoöljyn joukkoon ennen vaihtoa. Käytä järjestelmää n. 10-15min. useasti muuttaen kuormitusta. Suorita automaattivaihteisto öljynvaihto valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suositellaan lisäämään AUTOPROFI Automaattivaihteiston hoitoaine 43236 uuden automaattivaihteistoöljyn joukkoon.

Riittäisyys:

250 ml autoille / noin. 5% vaihteiston öljyn määrästä kuorma-autoissa

Käsittelyaika: n. 10-15 minuuttia

Tekniset tiedot:

Fyysinen tila: nestemäinen

Väri: keltainen

Haju: aromaattinen

Alkuperäinen kiehumispiste ja kiehumisalue: 180 - 220 °C

Leimahduspiste: 63 °C

Syttymislämpötila: > 200 °C

Höyrynpaine (20 °F): 20 hPa

Tiheys 20 °C: 0.82 - 0.90 g/cm³

Vedenkestävä

Pakkauskoko: 250ml 24 laatikko (43235)

