

Tällä paineilmalla toimivalla helppokäyttöisellä hydropneumaattisella nostolaitteella voidaan nostaa ajoneuvon alaosia. Se tekee paneelin vispaajan työstä mukavaa ja ergonomista.

SAFE

EN 1494

+ Ohjaus ja turvallisuus

- Täyttää standardin EN 1494
- Testit suoritettu 150 % maksimikuormituksesta.
- Jokainen tuote testataan ennen pakkaamista.
- Turvalaite letkun rikkoutumisen varalta.

Max. nosto korkeus 70 cm

Nostohaarukka, joka mahdollistaa ajoneuvon liikumisen nostetaan pyörästä.

Erittäin kestävä UPE355-profiili.


Hydropneumaattinen suurvirtauspumppu nopeaan nousuun, varustettu virtauksen rajoittimella laskeutumisen nopeuden säätämiseksi.

2 kääntyvää pyörää takana merkki se on helppo asentaa.

Kaikki osat on käsitelty korroosiota vastaan.



Pohja 2 pyörällä edessä helpottaa liikkumista. Sen leveys takaa erinomaisen vakauden.





Vaihtoehto

Alavartalon kehystyökalu
viite. 053236



Sen avulla voit työskennellä paremmissa olosuhteissa seisoma-asennossa.

Ehkäisee selkä- ja polvikipuja, jotka johtuvat toistuvista epämukavista asennoista ja mahdollisista pitkäaikaisista terveysongelmista.



HEALTH CARE



EN 1494



127 x 89 x 76 cm



2 200 kg max.



230 bar



70 cm



8 bar



120 x 77 x 26,5 cm
93 kg

MADE in FRANCE

www.gys.fr