

© **ALTIVS**

Combi Lift

– Lastauslaiturin ja nostopöydän yhdistelmä



Altius Combi Lift
2600 x 3500 mm (PxL), 6000 / 3000kg

***Tavar-
käsittely
fiksusti ja
joustavasti***

www.altius.fi

Altius Combi Lift yhdistää lastauslaiturin ja nostopöydän ominaisuudet uudessa ainutlaatuisessa tuotteessa.

Samalla telakointijärjestelmällä tavarat siirretään tehokkaasti sekä kuorma-autoista että pakettiautoista.

Altius Combi Lift on erityisesti kehitetty lastauspaikalle missä erikokoiset ja erilaiset ajoneuvot käyttävät samaa lastauspaikkaa. Käytettäessä Combi Lift nostinta ei tarvita erillisiä lastauspaikkoja eri ajoneuvoille vaan tilankäyttö on paras mahdollinen.

Älykäs ohjausjärjestelmä tekee työn helpoksi ja turvalliseksi. Napinpainalluksella valitaan toiminto "Lastauslaituri" tai "Nostopöytä" eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Ohjaus perustuu ohjelmoitavaan logiikkaan, mikä tarkoittaa että toiminnot voidaan helposti päivittää tai uudelleenohjelmoida, jos tuotteen halutaan lisätoimintoja tai muutoksia jatkossa.

Lue lisää Altius Combi Lift tuotteesta www.altius.fi sivustolla.



Nostopöytä-tilassa portaaton teleskoopipiläppä siirtyy automaattisesti nostopöydän sisälle eikä näinollen ole tiellä.

Altius Combi Lift saadaan haluttaessa asiakkaan toivomissa väreissä ja mitoissa. Olemme mielellämme avuksi jo suunnitteluvaiheessa ja luomme tarvittaessa mittakuvat asennuspaikalle ilman lisäkustannuksia.

Yksityiskohdat ja oheislaitteet antavat Combi Lift tuotteelle lisäarvoa. Käytännölliset lisävarusteet ovat esim. suuntavalo kuljettajalle, suojakaiteet, suoja-seinät, suojakatto, portit sekä portaat, muutamia varusteita mainitaksemme. Altius Combi Lift täyttää Eurooppalaiset standardit nostopöydille sekä lastauslaitureille ja on tietysti myöskin CE-merkitty.



Mekaaniset lukot aktivoidaan automaattisesti kun Combi Lift tuotetta käytetään lastauslaiturina



Yksinkertainen ohjaus sekä selvät ohjeet

Tekniset tiedot

Nimellisleveys	3500 mm
Nimellispituus	2600 mm
Kuormaussillan leveys	2000 mm
Kuormaussillan pituus	2500 mm
Kantavuus	Kuormaussilta 6000 kg Nostopöytä 3000 kg
Rakennekorkeus	700 mm
Nostoliike nostopöydästä	Max 1250 mm (sopeutetaan lastauslaiturin kork. mukaan)
Pystysuuntainen työalue lastauslaituri	
Kuormaussillan yläpuolella	350 mm
Kuormaussillan alapuolella	350 mm
Työntävä kärjen ulostulo	500 mm
Pinnoite	RAL 9004 / RAL 2011
Nimellisjännite	400 VAC 3-vaihe
Nimellisteho	2,2 kW
Eurooppalaiset standardit	EN 1570-1 ja EN 1398