

VEGA Code12100

- (IT) Centrafari meccanico per veicoli agricoli o mezzi con fari posizionati alti, con luxometro analogico o digitale, supportato da un carrello, nella parte superiore scorre lateralmente sostenuto da una barra (non in dotazione).
- (ES) Regloscopio mecánico colgante para vehículos agrícolas o vehículos con luces posicionadas en alturas considerables, equipado con luxómetro analógico o digital, soportado por una carretilla con 4 ruedas, en la parte superior corre lateralmente sostenido por una barra (esta no está incluida).
- (EN) Mechanical headlight tester for high positioned beam check; unit can be digital or analogic; optical box is hanging from the top and sliding on a specific sized bar (the bar is not included). Sliding is supported by a specific sliding trolley on 4 wheels.
- (DE) Mechanische Scheinwerfertester für Hoch positionierte Scheinwerferkontrolle; Gerät kann digitale oder analoge sein; optische Kiste hängt von oben und schiebt auf eine Bar (die Bar ist nicht enthalten). Schieben wird durch eine spezifische auf 4 Rädern Wagen.



NEW PRODUCT



- (IT) Dotato nella parte superiore di visore a specchio e giunto tra le due parti della colonna che permettono il corretto allineamento al veicolo, con parte superiore della colonna di lunghezza 1 metro. Disponibili prolunghe da 1.5 - 1.75 metri per installazioni con altezze diverse.
- (ES) Equipado en la parte superior con visor con espejo y enganche entre las dos partes de la columna que permiten la correcta alineación al vehículo, con parte superior de la columna con longitud 1 metro. Alargaderas disponibles de 1.5 - 1.75 metros para instalaciones con alturas distintas.
- (EN) Unit is equipped with a mirror visor; specific column section adjustment allows a correct unit alignment to the vehicle. Column upper section is 1 meter long, added column section can be 1.5 - 1.75 meter for specific height requirements.
- (DE) Gerät hat Spiegelvisier; Säule ist von 2 Teile kombiniert, um die korrekte Positionierung zu gewahren. Obere Säule Teile ist 1 Meter lang, zugegeben Kolonnenabschnitt von 1.5 - 1.75 Meter verfügbar für bestimmte Höhe Anforderungen.



- (IT) La camera ottica in tecnopolimero è dotata di uno scorrimento di precisione guidato da otto rotelle.
- (ES) La caja óptica en tecnopolimero está dotada con un deslizamiento de precisión con 8 ruedas.
- (EN) Injection molded plastic optical box; sliding system equipped with 8 wheels to maintain a tight run.
- (DE) Spritzguss-Kunststoff optische Kiste; 8 Rädern Schiebesystem zum befestigtem Lauf pflegen.



1 pc - kg. 43
cm 172x63x50 h
1 PALLET

5 pcs - kg. 171
cm 172x63x180 h
1 PALLET

Colonna girevole
columna giratoria
turning column
drehbare Säule





- Luxometro analogico graduato
- Luxómetro analógico graduado
- Analogic graduated luxmeter
- Mess-Analogluxmeter

- Luxometro digitale (opzionale)
- Luxómetro digital (opcional)
- Digital Luxmeter (optional)
- Digitaluxmeter (optional)



Di serie • Estándar • Standard • Standard



Opzioni disponibili • Opciones disponibles • Available Options • Verfügbare Optionen



Colori disponibili • Colores disponibles • Available Colours • Verfügbare Farben

