

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V on litiumpohjainen virtalähde, joka yhdistää kolme toiminnot:

- **Tehostin 12 ja 24 V ajoneuvoille** (moottoripyörät, mönkijät, henkilöautot, katumaasturit, hyötyajoneuvot, kevyet kuorma-autot <19 t).
- **Varavirtalähde pienille elektronisille laitteille.**
- **Hätävalo/taskulamppu.**

LITIUM-AKKUJEN TEHOSTIN

- Varustettuna tehokkaalla litium-akulla, NP PRO TRUCK 12/24 tarjoaa 1900 A:n lähtövirran erittäin kompaktissa koossa.
- Suuren tehon ansiosta kaikki 12 V:n lyijyakulla (neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-akulla) varustetut ajoneuvot voidaan käynnistää muutamassa sekunnissa, vaikka ajoneuvon akku olisi purkautunut. Sitä voidaan käyttää myös 24 V:n akulla varustettujen ajoneuvojen käynnistysavustamiseen.

⚠ Älä käynnistä litium-LiFePO4-akkuja tällä käynnistysvahvistimella, koska jännitteet eivät ole yhteensopivia.

TURVALLINEN KÄYNNISTYS

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V suojaa sekä akkua että ajoneuvon elektroniikka:

- Kipinäestotekniikka,
- Oikosulkusuojaus,
- Suojaus napaisuuden väärin päin.
- Ylikäynnistysvirran suojaus,
- Tehostimen terminen ylikuormitusuoja.

MOBIILI ENERGIANLÄHDE

Akun kapasiteetti (6 Ah) tarjoaa mukavuutta ja luotettavuutta laitteesi latautuvat liikkeellä ollessasi (matkapuhelin, tabletti, kannettava tietokone).

Varustettu:

- 2 x 5 V USB-porttia (1 A 2,1 A) älypuhelimien, tablettien, GPS:n jne. lataamiseen.
- 1 tupakansytyttimen lähtöportti 12 V - 10 A, ihanteellinen retkeilyyn, virran-syöttöön 12 V sähkölaite (kylmälaatikko, tuuletin jne.)

LISÄVALOTOIMINTO

Lisävalo, jossa on kolme valaistustilaa: normaali, vilkku ja hätätila.

KOMPAKTI MUOTO

Erittäin kevyt (2,4 kg) ja kompakti, se on helppo säilyttää korjaamossa tai hinausautossa.

LCD-NÄYTTÖ

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V on varustettu LCD-näytöllä joka näyttää:

- akun virta,
- sisäisen akun varaustaso,
- eri tulojen ja lähtöjen käyttö sekä valaistus.



	12 V	5 > 140 Ah
	24 V	maksimikapasiteetti (vaatii minimaalisen latauksen)

LCD-näyttö



Toimitetaan seuraavien ominaisuuksien kanssa:



USB-C-USB-C-latauskaapeli



START					INPUTS / OUTPUTS					POWER BANK		LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			CABLE	INPUT	OUTPUT							
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery				12 V	15 V					
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	USB-C	5V-2A 9V-2A 12V-1.5A	2	5V-1A 10 A	—	✓	✓	3 modes: Light SOS Strobe	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4