

Helppokäyttöinen kuumailmamuvihitsausasema on suunniteltu ajoneuvojen muoviosien hitsaamiseen. Laaja säädettävä lämpötila-alue (160-480 °C) nostaa muovien lämpötilan niiden sulamispisteeseen, jolloin ne ovat pehmeitä ja helposti korjattavissa. Ilman virtausnopeutta voidaan säätää muovin homogeenisen sulatuksen ylläpitämiseksi.

KORJAUS

- Puskurit
- Jäähdyttimen säleikkö
- Ajovalojen kehykset
- Korin paneeli

KÄYTÄNNÖLLINEN & SIIRRETTÄVÄ

- Teräsrunko
- Hiljainen
- Kevyt
- Kuumailmapuhaltimen letkun pituus: 1m

TARVIKKEET (LISÄVARUSTEET)



- Puristusrulla (058231)



- Minijyrsin (063228)



- Palloleikkuupää Ø5 (063235)



- Muovitäytetangot

PP/EPDM	440 mm	▲ 5 mm	x10	063242
PP / EPDM	440 mm	— 10 mm	x10	063259
ABS	440 mm	▲ 5 mm	x10	063372
ABS	440 mm	— 10 mm	x10	063266



2 suutinta
(Ø 5 mm+ Ø 8 mm)

LCD-näyttö

Ilmavirran
säätäminen



Valinnainen

Vaunu SPOT 600
ref. 053533

Teho (W)	Teho syöttö (V)	Taajuus (Hz)	Ilmavirta (l/min)	Ilmapumppu	Säädettävä lämpötila (C°)	Paino (kg)	Mitat (mm)
320	220 - 240	50	24	Kalvopumppu	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135